



	<b>Web Presenter HD</b>	<b>Web Presenter (EOL)</b>
<b>Formfaktor</b>	1/3 Rackbreite, 1U Rackhöhe	1/3 Rackbreite, 1U Rackhöhe
<b>Frontblende</b>	fix integriert	optional
<b>Auflösung des Streams</b>	streamt H.264 bis 1080p60	streamt bis 720p60
<b>Stream-Ausgabe</b>	direktes Livestreaming via Ethernet RTMP, 4G/5G-Netze oder über USB (als Webcam)	streamt nur über USB
<b>SDI-Raten</b>	bis 12G	bis 12G
<b>HDMI-Input</b>	nein	ja
<b>Audio-Embedding</b>	nein	ja (XLR und Cinch)
<b>Monitoring-Features</b>	verfügt über ausführliches technisches Monitoring für Videobild, Audiopegel-meter, Trendgraphen, Streaming-Status und mehr (SDI und HDMI)	Programm-Output (SDI und HDMI)
<b>Redundante Stromversorgung</b>	ja (internes Netzteil + 12V DC XLR)	nein (nur internes Netzteil)
<b>Stream-Redundanz und Tethering</b>	ja (streamt über USB oder Ethernet und / oder über ein angeschlossenes Android- / Apple-Gerät)	nein (streamt nur über USB)
<b>Switcher-Funktion</b>	nein (nur 1x SDI-In)	ja (kann zwischen HDMI-In und SDI-In wechseln)
<b>Loop-Output</b>	ja (1x SDI)	ja (1x HDMI und 1x SDI)
<b>Interner Scaler</b>	ja (auf 1080p)	ja (auf 720p)
<b>Bedienung und Software</b>	Konfiguration über Frontpanel oder über erweitertes Dienstprogramm, auch mehrere Web Presenter von zentraler Stelle aus konfigurierbar	Konfiguration über Frontpanel und Konfigurationssoftware