

Technische Daten

Artikel	:	Sweetlight Gaze – 203/140g/m ² schwer entflammbar B 1
Produkt Bezeichnung	:	Bühnengaze 420 Maschen/m
Rohmaterial	:	High Density Polyethylene HDPE
Dichte	:	bei 23°C DIN 53479 = 0,946 g/cm ³
Schmelzindex	:	190/5 MFI – g/10min = 1,4
Reißfestigkeit	:	Franse DIN 53857 428,33 N
Reißdehnung	:	Franse DIN 53857 37,20 %
Reißfestigkeit	:	Schuß DIN 53857 683,91 N
Reißdehnung	:	Schuß DIN 53857 65,05 %
Gewicht	:	140 g/m ² ASTM D 3776
Thermische Eigenschaften	:	Kristallitschmelztemperatur = 133°C
Luftdurchlässigkeit	:	271,6 cm ³ /cm ² . s ASTM D 737
Stabilisatoren	:	B1- flammhemmend ausgerüstet nach DIN4102 Ausrüstung – permanent, geeignet für In-und Outdoor – kein auswaschen durch die permanente Ausrüstung.
Chemische Beständigkeit	:	Hohe Beständigkeit, auch gegen Lösungsmittel bis zu 60°C. Nicht Beständig gegen Oxydationsmittel (Salpetersäure, Oleum, Halogene).
Einsatz im Rahmen des Lebensmittelgesetzes	:	Entspricht den EU Richtlinien 96/62/EG Entspricht dem FDA Richtlinien Entspricht der BgVV Empfehlung IX Sowie der EN 71/ Teil 3
Unbedenklichkeits- Erklärung	:	EEC Resolution AP (89) 1
Entflammbarkeit	:	Zertifiziert nach DIN 4102 und ÖNORM 3800

Datum: 11.06.2005
Ersteller: Feu.

Revision: 03